



QUICKY

Trennsystem für Beschleuniger
by TECTEAM Produktions GmbH Oliver Gaßner

QUICKY

Gebrauchsanleitung:
Brummelhaken vom Gurtzeug und Tragegurt entfernen und gegen die Hülse (1) und den Kugelhalter (2) austauschen, siehe Abb.

Achtung: Auslöseleine (3) muss am Gurtzeug befestigt sein – siehe Punkt (4), da sonst keine automatische Trennung erfolgt! Bei der Auslöseleine (3) ist darauf zu achten, dass sie weder zu kurz, noch zu lange gewählt wird. Für die richtige Länge Tragegurt und Speedsysteme einhängen, Tragegurt unter Spannung bringen. Die Auslöseleine (3) sollte nicht gespannt sein, bei Bedarf Länge anpassen. Bei der Auslösung der Trennkarabiner wird der Tragegurt vom Gurtzeug gelöst. Somit wird die Auslöseleine (3) unter Spannung gesetzt, wodurch der QUICKY ausgelöst wird.

Zum Einhängen des QUICKY's muss die Auslöseleine (3) unter Spannung sein, so kann die Hülse (1) ein- und ausgehängt werden.



Beschleunigerleine vom Tragegurt durch das Loch der Hülse (1) fädeln, Schlaufe öffnen und die Hülse (1) durchfädeln und festziehen.

Beschleunigerleine (Gurtzeug) durch die gelbe Leine fädeln und die Schlaufe durch den Kugelhalter (2) fädeln und festziehen.



QUICKY

Vorteile:

- Einfaches Handling
- Geringes Gewicht
- Integrierter Wirbel
- Einhändig einhängen

Gewicht: 14 g
Abmaße: \varnothing 13,5 x 44 mm
Auslösekraft: ca. 10 N



TECTEAM Produktions GmbH
T +43 5577 896610, tecteam@tec-team.at
www.tec-team.at